

Descrição	Peso/kg	A	B	C	D	E	F	Embalagem
Quadrado 3.0x3.0m	38	3.000	3.000	3.000	2000	3000	1800	3100x400x400
Quadrado 3.5x3.5m	45	3.500	3.500	3.000	2000	3000	1800	3100x400x400
Quadrado 4.0x4.0m	56	4.000	4.000	3.000	2350	3500	2000	3600x400x400
Quadrado 4.5x4.5m	63	4.500	4.500	3.000	2400	3650	2000	3750x400x400
Quadrado 5.0x5.0m	70	5.000	5.000	3200	2400	3800	2000	3900x400x400
Descrição	Peso/kg	A	B	C	D	E	F	Embalagem
Octogonal 3.0m	35	3.000	2.976	2500	2000	2500	1800	2600x400x400
Octogonal 3.5m	41	3.500	3.259	2500	2000	2500	1800	2600x400x400
Octogonal 4.0m	52	4.000	3.723	3000	2350	3500	2000	3600x400x400
Octogonal 4.5m	59	4.500	4.182	3000	2400	3650	2000	3750x400x400
Octogonal 5.0m	65	5.000	4.289	3000	2400	3800	2000	3900x400x400

Características dos Chapéus-de-Sol "Ares"

- Mastro principal em perfil de alumínio quadrado de 80mm
- Todos os perfis que compõem o chapéu são em alumínio lacado a branco.
- Parafusos em aço classe 8.8
- Porcas de travão NYLOC.
- Abertura por cordão manual e roldanas.
- Noz central com sistema de correr exclusivo.
- Tecido acrílico de 400 g/M2 tintado em massa da SATTLER.
- Tela coberta a P.V.C ignifugo (anti-fogo) tratamento M2.
- Cores da cobertura à escolha.

